



PLASTIC PROMOTER

Produktinformation

STARPAINT 1K Kunststoffpromoter ist ein hervorragender Haftvermittler für die sichere Lackierung von Kunststoffuntergründen. Konzipiert für die Anwendung auf PVC, ABS, TPO PP / EPDM, Nylon und vielen anderen Kunststoffen. Haftsicher auch bei unbehandeltem Polypropylen und PP-basierenden Substraten. Einsatz ohne Anschliff (vor allem bei Neuteilen / nach sorgfältiger Reinigung). Nach Trocknung sofort mit Basislacken, 1K und 2K Decklacken überlackierbar.

Farbton: transparent (-silber)

Mischungsverhältnis: - (spritzfertig)



Spritzviskosität 20°C : 12 s 4 mm DIN



Spritzgänge: 1
Schichtstärke: 5µm (Trockenfilm)
Ergiebigkeit: 13 – 14 m² / l (5 µm)



Spritzdruck: 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)
Spritzdüse: 1,4 mm



Ablüftzeit: -



Trocknung: 15 Min. (60°C) / **überlackierbar:** 20 Min.
45 Min. (20°C) / **überlackierbar:** 45 Min.



VOC-Gesetzgebung: VOC in g/l: 823

Allgemeine Hinweise

Auf vollständige Trocknung des Primer achten.
Eventuell vorhandene Trennmittel restlos entfernen.
Aussagefähige Vorprüfung empfohlen / erforderlich.

Kennzeichnung
STARPAINT 1K PlasticPromoter

VbF
entfällt

Gefahststoffverordnung
entzündlich

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.