



Wassertransferdruck Aktivator

Produktinformation

Der STARPAINT Aktivator für den Wassertransferdruck ist für die Aktivierung von Druckfilmen. Das spritzfertige Produkt wird mit sehr geringem Spritzdruck mit Abstand 10 bis 20 cm auf den Film in einem sehr dünnen, gleichmäßigen Gang appliziert. Geeignet für Druckfilme mit 1-minütiger und 3-minütiger Einwirkzeit.

Farbton: farblos

Mischungsverhältnis: Spritzfertig



Spritzviskosität 20°C: -



Spritzgänge: - 1

Schichtstärke: -

Ergiebigkeit: - ausreichend für 30 m² Wassertransferdruck Film



Spritzdruck: - 0,3 bis 0,5 bar

Spritzdüse: - 0,8 bis 1,2 mm



Ablüftzeit: -



Trocknung: -



Allgemeine Hinweise

Kennzeichnung
STARPAINT ACTIVE THINNER

VbF
All

Gefahrstoffverordnung
entzündlich, Xn gesundheitsschädlich (enthält Xylol)

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.